

Besiktningssprotokoll 2017-08-20

Anläggning - Montering - Underhåll - Besiktning - Försäljning - Konsultation

www.lekplats.se - info@lekplats.se - Order & Service 031-550700 - Readymade AB

Ekedals Fastighetsförening, Galoppvägen, Järfälla

Tack för besöket hos er.

Besiktning utförd 2017-08-20

Besiktning utförd i enlighet med gällande Svensk Standard SS-en1176:2008 och 1177:2008, samt i enlighet med lagstiftning såsom PBL, BBR, ordningslagen och produktsäkerhetslagen.



Member of committee SIS/TK379

Välkommen att återkomma till mig vid frågor avseende detta protokoll.

Besiktningssman:

/ Robert Lapidus - Readymade AB - info@lekplats.se



www.lekplats.se - info@lekplats.se
Order & Service 0734-293809 - Readymade AB

Klassifikation av fel

- *A-fel. Ett A-fel innebär en risk för allvarlig skada alternativt stor risk för mindre skada. Fel som normalt kräver omedelbar åtgärd.*
- *B-fel. Ett B-fel innebär mindre risk för mindre skada alternativt stor risk för liten skada. Fel som normalt bör åtgärdas snarast.*
- *C-fel. Ett C-fel innebär liten risk för mindre skada alternativt mindre risk för liten skada. Fel som normalt bör åtgärdas vid periodiskt underhåll eller hållas under uppsikt tills åtgärder vidtagits.*

Vissa fel och brister kan vara svåra att återföra direkt till skrivelse i SS-en1176. I detta fall anges endast A,B,C-fel samt beskrivning av fel. Det kan exempelvis röra sig om specialbyggda lekredskap resp. annan utrustning som befinner sig i omedelbar närhet av aktuell lekplats. Lekredskap utan påträffade fel beskrivs med IFF. Inga fel funna.

Angående märkning av lekredskap

Redskapet skall vara märkt tydligt, varaktigt och synligt från marken med minst följande (gäller lekredskap tillv. efter 1999):

- *Tillverkarens/leverantörens eller auktoriserat ombuds namn och adress*
- *Redskapets beteckning och tillverkningsår*
- *Nummer och datum för aktuell säkerhetsstandard*
- *Redskapet skall också vara tydligt och varaktigt märkt med markering för marknivå.*

Skylt på lekplats

Ansvarig bör upprätta en drift- och underhållsplan för lekredskap och lekplatser. Skylt/informationstavla bör finnas med uppgift om ägare/förvaltare av lekplats med adress och tel. nr. 1 skylt på vardera lekplats. Detta saknas i dagsläget.



www.lekplats.se - info@lekplats.se

Order & Service 0734-293809 - Readymade AB

Allmänt

Komplettera med hänvisningsskylt på lekplatsen/lekplatserna.

Skylten kan exempelvis placeras på staket med telefonnummer till larmcentral (112) samt till vem som ansvarar för lekplatsen. Även med adress samt namn på lekplats. C-fel. 1176:-7:8.2.4

Ansvarig bör (om sådan ej finnes) upprätta en drift och underhållsplan för lekplatsen.

Här till höger exempel på skylt.



Anslagstavla

C: fel - Glaset spräckt

Komplettera A4-blad, med information för hänvisningsskylt för lekplats.



www.lekplats.se - info@lekplats.se

Order & Service 0734-293809 - Readymade AB



Gungställning (Märke LEDON)

IFF. Inga fel funna.



Stolpe

C-fel. Oförutsett hinder



www.lekplats.se - info@lekplats.se

Order & Service 0734-293809 - Readymade AB



Lekställning (Märke Hags)

IFF. Inga fel funna.

B-fel. 1176-1:2008 4.2.8.5.2 - Sandkvalitet.

Dålig sandkvalitet med felaktig fraktion och sanddjup.



Vippgunga (Märke Hags)

IFF. Inga fel funna. C-fel. 1176-1:2008 7.1 Lekredskapet saknar adekvat märkning.

Kravet gäller för lekredskap tillverkade och installerade efter 1999.



www.lekplats.se - info@lekplats.se

Order & Service 0734-293809 - Readymade AB



Sandlåda

C-fel. 1176-1:2008 4.2.8.2.4 Islagsytans utsträckning. Avstånd till bänkar och övriga hårda föremål bör vara 1.5 meter. Uppmätt mått är 1 meter mellan bänk och sandlådesarg.

C-fel. 1176-1:2008 7.1 Lekredskapet saknar adekvat märkning. Kravet gäller för lekredskap tillverkade och installerade efter 1999.

Bänk

IFF. Inga fel funna.



Bänkar och papperskorg

IFF. Inga fel funna.



www.lekplats.se - info@lekplats.se
Order & Service 0734-293809 - Readymade AB



Bänkbord

C-fel. 1176-1:2008 4.2.4.5

Redskapets ytbeskaffenhet.

Sprickor i ytskikt på bänk.



Basketkorg/stativ

B-fel. Bristfällig förankring.

Genomgående vassa skruv genom staket.

Infästning i staket påverkar staketets hållfasthet och skapar sprickor/instabilitet.



www.lekplats.se - info@lekplats.se

Order & Service 0734-293809 - Readymade AB



Bänk

IFF. Inga fel funna.



Grill

C-fel. Skarven för de tre övre moduler av grillen är inte förankrad.



Bänkbord

IFF. Inga fel funna.



Lösa föremål, stenar

C-fel. Får ej förekomma på lekområdet.



www.lekplats.se - info@lekplats.se

Order & Service 0734-293809 - Readymade AB

Information om drift/underhåll/besiktning:

Driftsansvarig fastställer lämpligt besiktningsschema samt dokumentation av den personal som ingår i organisationen för besiktning. All personal som utför besiktning skall ha den kompetens som erfordras. Personal skall vara informerad om sitt ansvar, t.ex. att förhindra att allmänheten har tillträde till lekplatsen, när säkerheten inte kan garanteras. Dokumentation av utförda besiktningar skall ske enligt den driftsplan som upprättats och vara tillgänglig för berörd personal. Driftsplan skall säkerställa att brister som upptäcks vid besiktning, åtgärdas enligt de rutiner som gäller för besiktning och underhåll.

Rutinmässig visuell besiktning. Denna besiktning möjliggör upptäckandet av brister som uppkommit till följd av t.ex. vandalisering, slitage eller väderpåverkan. Besiktningen kan utföras av personal som ofta kommer i kontakt med lekplatsen, men som inte nödvändigtvis behöver ha fördjupade kunskaper gällande säkerheten i gällande standard, eftersom det här kan bli nödvändigt med daglig visuell besiktning.

Funktionsbesiktning

En besiktning som är mer omfattande, där kontroll av funktion och stabilitet ingår. Särskild uppmärksamhet bör ägnas de delar som utsätts för slitage (rörliga delar). Besiktning utförs minst 4 gånger per år.

Årlig besiktning

En årlig besiktning skall planeras utifrån de omständigheter som gäller för respektive lekplats. Vid denna besiktning bedöms om lekplatsens säkerhet kan upprätthållas till nästa årliga besiktning. Vid en årlig besiktning skall alltid en helhetsbedömning göras på grundval av lekredskapens säkerhetsnivå, som kan ha påverkats av väder, utförda reparationer eller utbyte av komponenter. Brister som röta och korrosion beaktas särskilt vid besiktning av äldre lekredskap. Besiktning skall utföras av person med fackkunskap och med iakttagande av tillverkarens anvisningar.

Välkommen att återkomma till mig vid frågor avseende er lekplats.

Robert Lapidus - Readymade AB - 031-550700 - info@lekplats.se



www.lekplats.se - info@lekplats.se

Order & Service 0734-293809 - Readymade AB

Plan och bygglagen (2010:900) 8 kap.

9 § En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Tomten ska ordnas så att

1. naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara,
2. betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer,
3. det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anordningar som medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på framkomlighet för utryckningsfordon,
4. det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon,
5. personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, om det med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt inte är orimligt, och
6. risken för olycksfall begränsas.

15 § En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Om det på tomten finns en anordning som är avsedd att uppfylla kraven i 9 §, ska den i skälig utsträckning hållas i sådant skick att den fyller sitt ändamål. Lekplatser och fasta anordningar på lekplatser ska underhållas så att risken för olycksfall begränsas. Byggnadsnämnden får besluta att det ska planteras på tomten och att befintlig växtlighet på tomten ska bevaras, om det behövs för att uppfylla kraven i första stycket.

16 § Det som gäller i fråga om vård och skötsel av en tomt enligt 15 § ska i skälig utsträckning också tillämpas på allmänna platser och på områden för andra anläggningar än byggnader.

Boverkets Byggregler 8 kap.

8:92 Skydd av öppningar i marken på tomter. Om det finns öppningar i eller vid ytor som är avsedda att gå på ska öppningarna vara täckta av luckor, galler, trallar eller andra lämpliga skyddsanordningar. Öppningarna kan också avgränsas med skyddsräcken eller dylikt. Utanför byggnader där barn kan vistas ska luckor, galler, trallar och dylikt utformas så att de inte kan lyftas av barn och så att risken för personskador begränsas.

8:93 Skydd mot olyckor vid fasta lekredskap på tomter Fasta lekredskap ska anordnas så att risken för personskador begränsas. Underlaget till gungor, klätterställningar och dylika lekredskap ska vara stötdämpande och i övrigt så utformat att risken för personskador vid en olycka begränsas.

Ordningslagen (SFS1993:1617) 3 kap 5 § Brunnar och bassänger och liknande anläggningar skall vara försedda med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningarnas belägenhet och beskaffenhet. Behovet av att säkerhetsanordningen ger ett tillräckligt skydd mot olyckor med barn skall särskilt beaktas.



www.lekplats.se - info@lekplats.se

Order & Service 0734-293809 - Readymade AB

Svensk Standard för säkerhet vid lekplatser

(SS EN 1176-1177); viktiga avsnitt

Allmänna säkerhetskrav och provningsmetoder	SS-EN 1176-1
Säkerhetskrav	SS-EN 1176-1:4
Information	SS-EN 1176-1:6
Märkning	SS-EN 1176-1:7
Ytterligare säkerhetskrav för gungor.....	SS-EN 1176-2:4
Ytterligare säkerhetskrav för rutschbanor	SS-EN 1176-3:4
Ytterligare säkerhetskrav för linbanor	SS-EN 1176-4:4
Ytterligare säkerhetskrav för karuseller	SS-EN 1176-5:5-6
Ytterligare säkerhetskrav för vippgungor	SS-EN 1176-6:4-5
Vägledning för montering, besiktning, underhåll och drift	SS-EN 1176-7:4-8
Stötdämpande underlag, krav och provningsmetoder	SS-EN 1177:4-5

Checklista för drift- och underhållsplaner för lekplatser

SS-EN 1176-7 – Europastandarder för lekredskap och stötdämpande underlag – del 7:
Vägledning för installation, besiktning, underhåll och drift.

Finns drift- och underhållsplaner/rutiner
för er(a) lekplats(er)?

Ja Nej

Se SS-EN 1176-7

Rutiner för åtgärder i händelse av
olyckor/incidenter på lekplatsen?

Ja Nej

Se SS-EN 1176-7 avsnitt 8.2.5

Om svaret är ja, omfattar dessa
drift- och underhållsplaner:

Rutiner för underhåll?

Ja Nej

Se SS-EN 1176-7 avsnitt 8.2.6 och 8.2.7

Relevant information från lekredskapstillverkarens
anvisningar (t.ex. riktlinjer för löpande underhåll
av redskapen)?

Ja Nej

Se SS-EN 1176-7 avsnitt 8.1.1 och 8.2.9

Att spara dokumentation relaterade till driften
av lekplatsen (t.ex. besiktnings-, kontroll- och
provningsprotokoll/besiktningskontroll- och
underhållsinstruktioner/driftsinstruktioner)?

Ja Nej

Se SS-EN 1176-7 avsnitt 8.2.3

Att hänvisningsskylt finns på lekplatsen?

Ja Nej

Se SS-EN 1176-7 avsnitt 8.2.4



www.lekplats.se - info@lekplats.se

Order & Service 0734-293809 - Readymade AB